



INVICTUS

PRIMUS

Specyfikacja techniczna		Primus Dryback	Primus Click IXPE
Opis		Dryback LVT	Rigid core
Grubość	EN ISO 24337	2.00 mm	4mm + 1mm IXPE sound backing
Warstwa ścierna	EN ISO 24340	0.30 mm	0.30 mm
Zabezpieczenie warstwy użytkowej		Scratchmaster® top layer	Scratchmaster® top layer
Waga / m ²	EN ISO 23997	ca. 3550 g/m ²	ca. 7780 g/m ²
Klasyfikacja użytkowa	EN ISO 10874	23 Domestic Heavy - 31 Commercial Moderate	



Performance

Reakcja na ogień	EN 13501-1	Bfl-S1	Bfl-S1
Antypoślizgowość	EN 13893	DS	DS
Antypoślizgowość	DIN 51130	R10	R10
Odporność termiczna R	EN 12664	0.027 (m ² .K)/W	0,05 (m ² .K)/W
Ogrzewanie podłogowe	EN ISO 12524	Yes, max. 27°C	Yes, max. 27°C
Wydajność elektrostatyczna	EN 1815	< 2 kV (antistatic)	< 2 kV (antistatic)
Wgniecenia resztkowe	EN ISO 24343-1	< 0.1 mm	< 0.1 mm
Stabilność wymiarowa	EN ISO 23999	≤ 0.15%	≤ 0.15%
Odporność na zwijanie	EN ISO 23999	pass	pass
Odporność na kółka	EN ISO 4918	pass, Type W	pass, Type W
Odporność na światło	EN ISO 105-B02	> 6	> 6
Izolacja dźwięku uderzeniowego	EN ISO 717-2	3dB (ΔLw)	17dB (ΔLw)
Odporność chemiczna / odporność na plamy	EN ISO 26987	pass	pass
Odporność na ścieranie	EN ISO 660-1	class T	class T
Jakość powietrza w pomieszczeniu	ISO 16000	Greenguard GOLD - A+	
Zawartość pentachlorofenolu		PCP poniżej poziomu wykrywalności	
Emisja formaldehydu (test 28 dni)	EN ISO 717-1	NA HCHO (Brak - nie wykryto)	
Wolny od ftalanów		Yes, biobased	Yes
Oznaczenie CE	EN 14041:2011		

Opakowania

Wymiary i opakowania drewno	EN ISO 24342	178x1219mm / 17 desek = 3,685 m ² /karton	181x1213mm / 10 desek = 2,195 m ² /karton
Wymiary i opakowania drewno	EN ISO 24342	178x1219mm / 17 desek = 3,685 m ² /karton	177x1210mm / 10 desek = 2,137 m ² /karton
Wymiary i opakowania desek XL	EN ISO 24342	229x1500mm / 12 desek = 4,115 m ² /karton	225x1500mm / 6 desek = 2,025 m ² /karton
Wymiary i opakowania płytek	EN ISO 24342	305x610mm / 20 płytek = 3,716 m ² /karton	309x603mm / 10 płytek = 1,861 m ² /karton
Wymiary i opakowania płytek XL	EN ISO 24342	457x914mm / 10 płytek = 4,177 m ² /karton	450x907mm / 6 płytek = 2,449 m ² /karton

Warranty

Warranty	20 lat na użytek domowy – 10 lat na użytek komercyjny
----------	---

Dane techniczne są poprawne w momencie druku. - 11/2025

