

Specyfikacja techniczna

Onyx+ spełnia wymagania normy EN ISO 15102

Rodzaj produktu	Wyniowa heterogeniczna okładzina ścienna	
Zabezpieczenie powierzchni	PUR	
Klasyfikacja - zawartość spoiwa w warstwie użytkowej	EN ISO 15102	Typ I
Grubość całkowita	EN ISO 24346	0,92 mm
Grubość warstwy użytkowej	EN ISO 24340	0,1 mm
Długość rolki	EN ISO 24341	30 m
Szerokość rolki	EN ISO 24341	2m
Waga całkowita	EN ISO 23997	1 610 g/m ²
Stabilność wymiarowa	EN ISO 23999	≤ 0,8 %
Odporność na ścieranie	EN ISO 24338	Grupa T
Trwałość kolorów pod wpływem światła	ISO 105 - B02	≥ 6
Odporność chemiczna	EN ISO 26987	Bardzo dobra
Odporność na zaplamienia	EN ISO 26987	Odporna
Emisja do powietrza TVOC po 28 dniach	EN 16516	< 0,1 mg/m ³



Creating Better Environments



Energia odnawialna

Produkowane z użyciem w 100% energii odnawialnej



Zawartość materiałów pochodzących z recyklingu

Zawiera wagowo 20 % materiałów pochodzących z recyklingu

Onyx+ spełnia wymagania normy EN ISO 15102



Deklaracja właściwości użytkowych

EN ISO 15102

0200720-DoP-705



Reakcja na ogień

EN 13501-1

B-s2, d0



Zawiera 20%
materiałów
pochodzących
z recyklingu



Produkowane
z użyciem w 100%
energii odnawialnej